

GRACCO

SURFACES

FICHA TÉCNICA PAVIMENTO INTERIOR GRACCO SURFACES

Nombre e identificación

Producto: PAVIMENTO INTERIOR
GRACCO SURFACES

Código: PAV01

Nombre y dirección del fabricante

Empresa: Cerámicas Cuatro Palomas S.A.
Dirección: A5 km. 22,800
28935 Móstoles
(Madrid)

FICHA TÉCNICA PAVIMENTO INTERIOR GRACCO SURFACES

SEGÚN NORMA EN-13748-1:2005

Uso previsto

Uso interior

Precauciones de manipulación

Se aconseja la utilización de guantes de protección y zapatos de seguridad.

Modelo

Conservación

No requiere ningún requisito para su conservación

Dimensiones nominales

1.200x 1.985 mm.

Espesor de las baldosas entre 20/60 mm.

ENSAYO	NORMA	UD	Valor
Absorción de agua por la cara vista	UNE EN 13748-1 Aptdo. 5.8	g/cm ²	0,1 (≤ 0,4 g/cm ²)
Absorción de agua	UNE EN 13748-1 Aptdo. 5.8	%	5 ≤ 8%
Resistencia a flexión	UNE-EN 13748-1 Aptdo. 5.5	MPA	12,5 ≥ 5 Ma
Resistencia a carga de rotura	UNE-EN 13748-1 Aptdo. 5.5	KN	7,7 (30mm.) (≥ 4KN)
Resistencia al desgaste por abrasión	UNE-EN 13748-1 Aptdo. 5.6	mm	21 (≤ 25 mm.)
Resistencia al fuego	Sin necesidad de ensayo	-	Clase A1